

KPF12T

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709283438
Produktbreite	120 cm



Design

Farbe	Türkisblau	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Design	Portofino	Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Design der Bedienknebel	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

 	Anzahl der Beleuchtungen	4	Anzahl der Fettfilter	4
	Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
	Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
	Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler 815 m³/h
Geschwindigkeit im
freiem Modus (P0)

Min. Sicherheitsabstand 650 mm
zu Elektro-Kochfeld
Luftrückschlagklappe Ja

Motorleistung 275 W

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	287	49
Leistungsstufe 2	389	58
Leistungsstufe 3	606	67
Leistungsstufe Intensiv	777	73

Technische Daten / Energielabel

A*

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	42 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36.3	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	73 dB(A)
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.7
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	74.8 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	41.4
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	400 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	74.9 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	490 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	150 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	287 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	4 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	606 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	329 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	777 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dB(A)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert
Spannung 279 W
220-240 V


Frequenz 50-60 Hz
Länge des Netzkabels 1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl, Rot

Modelle der weitere Farbvarianten

KPF12WH/BL/X/RD



Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, rund, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Long Life-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, HxBxT: 300x160x160 mm, kompatible Modelle s. Produktbeschreibung).

Symbols glossary (TT)

A+

A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.